

FICHA TÉCNICA KITS DE ILUMINACIÓN



Marca	DISPROEL
Tipo	Reactor
Potencias (W)	70 – 150 - 250 - 400
Tensión de entrada (V AC)	208-220-240
Frecuencia (Hz)	50/60
Factor de potencia	>0.9
Temperatura operación (°C)	-40 °C a 90 °C
Vida útil (h)	100.000

POTENCIA DEL KIT	DESCRIPCIÓN KIT	COMPONENTES DEL KIT			CÓDIGO DEL KIT	APLICACIÓN
		BALASTO	ARRANCADOR	CONDENSADOR		
70	KIT de componentes Na - MH 70W 208/220/240	70 W Na-MH	AS 70	10 µF @ 250 Vac	4KIT070N4	SODIO - HALOGENUROS METÁLICOS
	KIT de componentes Na - MH 70W 208/220/240	70 W Na-MH	AP 70	10 µF @ 250 Vac	4KIT070N4B	
150	KIT de componentes Na - MH 150W 208/220V/240	150 W Na-MH	AS 400	20 µF @ 250 Vac	4KIT150N4	SODIO - HALOGENUROS METÁLICOS
	KIT de componentes Na - MH 150W-208/220V/240	150 W Na-MH	AP 400	20 µF @ 250 Vac	4KIT150N4B	
250	KIT de componentes Na - MH 250W 208/220/240 V	250 W Na-MH	AS 400	30 µF @ 250 Vac	4KIT250N4	SODIO - HALOGENUROS METÁLICOS
	KIT de componentes MH - Hg 250W 208/220/240 V	250 W MH-Hg	AS 400	20 µF @ 250 Vac	4KIT250H4	HALOGENUROS METÁLICOS - MERCURIO
400	KIT de componentes MH - Hg 400W-208/220/240 V	400 W MH-Hg	AS 400	30 µF @ 250 Vac	4KIT400H4	HALOGENUROS METÁLICOS - MERCURIO
	KIT de componentes Na 400W- 208/220/240V	400 W Na	AS 400	45 µF @ 250 Vac	4KIT400N4	SODIO